



NOTICE TECHNIQUE BOUCHE PORE

PRÉSENTATION :

Bouche pore mono-composant à base d'une émulsion acrylique modifiée en phase aqueuse.

Sur béton ou pierre, formation d'un film incolore, adhérent, limitant le changement important d'aspect du support (aspect mouillé rencontré lors de la pose du vernis) et facilitant la pose du vernis Polyuréthane bi-composant Béton Ciré.

APPLICATION :

Application pinceau, rouleau laqueur.

CONSOMMATION :

10 à 12 m²/l, très variable selon la porosité du support.

CONDITIONS D'UTILISATION :

Utilisation possible en intérieur comme en extérieur.

Température d'utilisation comprise entre 5 et 35 degrés, idéale entre 15 et 20 degrés.

Séchage (à une température de 20°C)

Film sec : 1 heure.

Recouvrable : 24 heures minimum.

Durée de vie du produit, maximum 6 mois, sous abri, à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C.

Ne pas stocker à une température négative : mettre hors gel.

RESTRICTIONS D'UTILISATION :

Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C.

Ne pas jeter les résidus à l'égout. Ne pas appliquer dans une atmosphère saturée en humidité.