



Couleurs d'Antan
Votre partenaire rénovation

NOTICE TECHNIQUE RÉSINE ÉPOXY BI-COMPOSANTE EN PHASE AQUEUSE MÉTALLISÉ ALUMINIUM

1°) Présentation :

Adhérente, très résistante, facile d'entretien, étanche, cette résine est une peinture époxy bi-composante en phase aqueuse permettant de peindre avec une grande facilité d'emploi des supports tels que : Faïence, mélaminé, évier de salle de bain, bac de douche, béton, bois*, métaux non ferreux, ciment, plâtre etc...

Les supports proscrits sont : les plastiques et dérivés (polyester, silicone, acrylique...), les supports soumis à une température supérieure à 60 °, pour les supports peints ou vernis, nous consulter.

2°) Préparation du support :

Avant d'appliquer la résine il est impératif de bien nettoyer son support. Les surfaces à peindre doivent être parfaitement propres sous peine de voir la résine se décoller ou cloquer.

Le nettoyage du support inclus :

- l'élimination scrupuleuse des joints et résidus de silicone même invisibles à l'œil nu.
- le lavage du fond à l'éponge avec une lessive alcaline rincée à l'eau claire ou avec nos lingettes dégraissantes de surface.
- le brossage des joints de faïences à la brosse métallique en cas de joints fortement encrassés.
- le ponçage du support avec un papier de verre fin (150 à 400 mm).
- le dégraissage à l'acétone ou avec nos lingettes dégraissantes de surface afin d'obtenir une surface propre exempte de graisse et de poussière.

3°) Préparation du mélange :

Pour mélanger votre produit utiliser le seau d'origine.

- Secouer le pot de colorant métallisé aluminium et le verser dans la Base TR. Secouer maintenant le tout.
- Verser le durcisseur dans la base teintée aluminium.
- Mélanger mécaniquement pendant 2 à 3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

Une fois le mélange effectué la durée de vie du produit est de 1 heure

- Si besoin, diluer à 5% d'eau en ajoutant l'eau sous agitation.

4°) Mise en œuvre :

Nettoyer soigneusement votre support car de votre préparation dépendra la qualité d'adhérence du Rénove Résine.

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau et d'un rouleau mousse / laqueur de bonne qualité. Il convient d'utiliser des rouleaux adaptés aux dimensions des surfaces à peindre (rouleau 110 mm pour une surface inférieure à 4m² et un rouleau de 180 mm au-delà de 4m²).

Nettoyage des outils à l'eau immédiatement après emploi.

Travailler dans une pièce aérée, non-humide pour ne pas ralentir le séchage.

Temps de séchage à 20°C :

Sec au toucher et redoublable en 6 heures environ.

Attendre 24 heures minimum pour appliquer notre vernis Rénove Résine mais moins de 72 h (au-delà dépolir légèrement la résine).

5°) Restrictions d'utilisation :

Utilisation intérieure uniquement.

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 10°C.

Ne jamais ajouter d'eau en cours d'utilisation.

6°) Consommation :

Dépend de la surface à traiter mais elle se situe généralement à 100 ml pour 1 m², donc un pot de 500 ml couvre 5 m² environ (en 1 couche).

La résine s'applique en 2 couches.

7°) Finition et entretien :

Il est vivement conseillé d'utiliser notre vernis polyuréthane bi-composant en phase aqueuse pour protéger la peinture dans un bac à douche, un évier, un plan de travail et, plus généralement, toutes surfaces soumises à un usage intensif en 2 couches.

Pour des surfaces moins exposées une seule couche de vernis suffit.

Privilégier des produits d'entretien neutres au quotidien.

8°) Stockage et conservation :

12 mois en emballage fermé.

Stocker dans un lieu frais et ventilé à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.



**L'application directe sur le bois peut entrainer le doublement des couches.
Attention ce produit ne bloque pas les remontées de tanin.*