



PRÉSENTATION :

Ce produit est un véritable badigeon à la chaux, prêt à l'emploi, 100% naturel élaboré à base de chaux naturelle en pâte.

Sa qualité est renforcée par l'utilisation d'eau de chaux et d'huile de lin pendant son élaboration.

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Utiliser un malaxeur électrique pour rendre le produit homogène avant utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être propres, sains, exempts de traces de graisse et de poussière. Se référer au DTU 26.1

Sur supports lisses : (plaques de plâtre, plâtre, peintures et dérivés), il est impératif d'utiliser la Base Décorative Couleurs d'Antan, celle-ci régule le fond et garantit une adhérence optimale.

Sur supports anciens : (crépis, enduit à la chaux, plâtre, anciennes peintures), après ponçage utilisé la Base Décorative Couleurs d'Antan, afin d'obtenir un fond homogène.

MISE EN OEUVRE :

L'application s'effectue en deux couches minimum, à l'aide d'une brosse à badigeon ou d'un spalter. Afin d'obtenir du « cordage », il est conseillé de ne pas diluer le produit.

Première couche : déposer par petites zones et travailler votre chaux pour venir donner de l'effet cordé en effectuant des gestes de papillonnage. Pour éviter les reprises, il est conseillé de travailler en escalier, de façon irrégulière.

Deuxième couche : elle s'applique lorsque la première passe est sèche. Au préalable, humidifier la première couche à l'aide d'un pulvérisateur. Laisser l'eau s'imprégner dans la chaux, puis appliquer la seconde couche de la même manière que la première.

La chaux s'éclaircit beaucoup lors du séchage.

L'application ne doit pas être réalisée sur des supports chauds, plus généralement par des températures de plus de 25°C ainsi qu'en période de gel.

INCORPORATION DU COLORANT :

Ne jamais mélanger directement les pigments secs à votre badigeon.

Incorporer progressivement de l'eau au colorant jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse.



BADIGEON DE CHAUX

CONSOMMATION :

Entre 7 et 8 m²/kg et par couche, soit :

- 20 à 25m² en 2 couches par seau de 6kg,
- 80 à 100m² en 2 couches par seau de 24kg.

COMPOSITION :

Chaux naturelle en pâte, eau de chaux, huile de lin, cellulose, savon noir.

CONDITIONNEMENT :

6 KG et 24KG

Stockage : 3 ans dans son emballage d'origine non ouvert et à une température ambiante comprise entre 5 et 35°C.

Les informations contenues dans ce document correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont pour but que de vous renseigner, ces informations sont données à titre indicatif. En raison de nos acquis et des évolutions techniques, ces données peuvent être révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer qu'il s'agit bien de la dernière version.